

Im Produktsegment Hutmuttern erhalten Sie bei FASTENRATH:

- **Sechskant-Hutmuttern ähnlich DIN 917 (einteilig)**
 - M5 - M16 (Regelgewinde)
- **Hutmutter-Sonderformen nach Zeichnung, wie z. B.:**
 - Sechskant-Hutmutter mit Umluftungshülle
 - M5 - M16 (Regelgewinde)
 - M8 x 1 - M12 x 1,5 (Feingewinde)
 - Sechskant-Hutmutter mit eingerolltem Hut
 - M5 - M16 (Regelgewinde)
 - M8 x 1 - M14 x 1,5 (Feingewinde)
 - FG7,9, FG9,5 und FG10,5 (Fahrradgewinde)
 - Sechskant-Hutmutter mit aufgeschweißtem Hut
 - M6 - M14 (Regelgewinde)
 - M8 x 1 - M14 x 1,5 (Feingewinde)
 - FG7,9, FG9,5 (Fahrradgewinde)
 - Sechskant-Hutmutter mit Flansch und aufgeschweißtem Hut (zweiteilig)
 - M6 - M14 (Regelgewinde)
 - M8 x 1 - M14 x 1,5 (Feingewinde)
 - Sechskant-Hutmutter mit Flansch (einteilig)
 - M5 - M14 (Regelgewinde)
 - M8 x 1 - M14 x 1,5 (Feingewinde)

Technische Daten:

- Metrisches ISO-Gewinde: Regel- und Feingewinde
Gewindetoleranz 6H
- Fahrradgewinde
- Sondergewinde (z. B. UTS-Gewinde) auf Anfrage

Ausführung:

- Produktklasse A
- Festigkeitsklassen 14H, 17H, 04, 05, 8 und 10 (Metr. ISO-Gewinde)
Blechtiefziehgüten für Hüte (zweiteilige Hutmuttern)